

Paquete Easy Roger GPS GPSR-EP

Características

Con el paquete "Easy", todo es fácil. Monte la antena magnética para exterior con buena vista hacia los satélites y conecte el cable desde la antena al repetidor instalado en el interior. Conecte la fuente de alimentación al repetidor, ajuste la potencia de transmisión del repetidor de acuerdo a las condiciones del local, para evitar un bucle de retorno de la señal, y la cobertura GPS interior esta ya disponible.

Un paquete Repetidor ROGER GPS es suficiente para tener un área de cobertura interior GPS de hasta 40 m desde el centro del repetidor.

Se pueden instalar varios Paquetes Repetidor ROGER GPS en el mismo edificio.

El paquete GPSR-EP consta de:

- Repetidor GPSR-1
- Fuente de alimentación con cable de 1.8 m
- Antena GPS compacta y discreta con base magnética con 6 m de cable

Especificaciones técnicas:

Repetidor GPSR-1

Tamaño:	110*143*28 mm
Peso:	165 g
Ganancia total:	> 40dB
Factor de Ruido:	< 2dB
Atenuación ajustable:	0-40dB
Impedancia:	50Ω
Conector entrada:	SMA-hembra
Temperatura:	-35 - +60°C
Alimentación:	+12VDC, 500mA
Potencia salida antena:	+5VDC, 100mA
TX Ganancia antena max.:	+4dBd, RHCP polarización
Homologación:	CE 1986 (!) R&TTE Directive (Directive 199/5/EC)

Antena: Antena magnética. Cable 6 metros

